



V 3025

TREZOR TEST společnost s r.o.
Na Vršku 67, Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo : TT-167/2009

pro

Winkhaus Türtechnik GmbH & Co. KG
Bohlweg 43, D-48147 Münster, Německo

NA VÝROBEK
(identifikace):

Bezpečnostní cylindrická vložka WINKHAUS
typ AZP CR (5 stavítek)
v provedení viz příloha č. 1
výrobce Winkhaus Türtechnik GmbH & Co. KG
Bohlweg 43, D-48147 Münster, Německo
SKP 28.63.12

KLASIFIKACE
(výrobku):

Předmětný výrobek je dle certifikačního systému 5 Pokynu ISO/IEC 67 a
certifikačního postupu č. 1 NBÚ

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu 3

včetně odolnosti proti nedestruktivní dynamické metodě

podle ČSN P ENV 1627:2000 čl. 4.5.4

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 356/2004 vydaným ČIA
dne 20. července 2004 na základě certifikačního protokolu č. C 109/2009

Předseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

v. 2.

Místopředseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ



Datum vydání : 11. 06. 2009
Platnost dokumentu do: 11. 06. 2012

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.

Certifikační orgán č. 3025

společnosti TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, Klecany

Příloha č. 1 je nedílnou součástí
CERTIFIKÁTU č. TT-167/2009
Počet listů 1 List číslo 1

Bezpečnostní cylindrická vložka WINKHAUS typ AZP CR (5 stavítek)

v provedení: 01 – oboustranná vložka
01/15 – oboustranná s funkcí volného běhu spojky
02 – jednostranná
02/2 – jednostranná, cesta zubu 180° horem
02/3 – jednostranná, cesta zubu 180° spodem
02/15 – jednostranná s funkcí volného běhu spojky
02/Z16 – jednostranná, fixační otvor M4 zezadu
04 – oboustranná s knoflíkem
06/15 – oboustranná asymetrická zkrácená s funkcí volného běhu spojky
09 – oboustranná asymetrická s knoflíkem
51 – oboustranná s prostupovou spojkou
51/Z11 – oboustranná s ozubeným kolečkem, 10 zubů (rozetou)
56 – oboustranná asymetrická s prostupovou spojkou 28/33, 28/38
57 – oboustranná asymetrická s prostupovou spojkou 28/35, 28/40
00/1 – oboustranná jednostranně slepá
71 – oboustranná zkrácená 27+27, 27+32, 27+37
77 – oboustranná zkrácená 27+35, 27/40, 27/45
N – povrch nikl
MM – povrch matová mosaz
MP – povrch leštěná mosaz
CR – jednostranně certifikovaná úprava
CRB – oboustranně certifikovaná úprava

V Klecanech dne 11. června 2009

Ředitel společnosti

